Hempel Blakes Cruising 0,75L

Hempel Blakes Cruising on kova antifouling-maali veneen pohjaan. Se muodostaa kasvustoa ehkäisevän pinnan veneilykaudeksi.

Sopiva käyttökohde

Lasikuitu-, puu-, vaneri- ja teräsveneiden vesilinjan alapuolelle.

Työjärjestys

1. Pese pohja ja poista irtoava maali. Tarkista vanhan pinnoitteen yhteensopivuus.
2. Pohjusta paljaat ja korjatut alueet. Lisää tarvittaessa järjestelmään kuuluva tartuntakerros.
3. Sekoita maali huolellisesti ja levitä ohjeen mukaiset kerrokset. Noudata vesillelaskun vähimmäis- ja enimmäisaikaa.

Huomioi ennen työtä

Ei alumiinille tai muille kevytmetalleille. Käytä antifouling-maaleja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Kuivan ja vedessä olevan pinnan sävy voi erota.

Määrän arviointi

Laskurissa käytettävä riittoisuus: 13 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.