Hempel Multicoat

Hempel Multicoat on puolikiiltävä yksikomponenttinen pohja- ja pintamaali. Se sopii veneen sisä- ja ulkopinnoille vesilinjan yläpuolella.

Sopiva käyttökohde

Lasikuitu-, puu- ja teräspinnoille sisällä ja ulkona, vesilinjan yläpuolella.

Työjärjestys

1. Pese ja poista rasva. Hio vanha hyväkuntoinen pinta ja poista pöly.
2. Pohjusta paljaat ja korjatut alueet alustaan sopivalla pohjamaalilla.
3. Sekoita maali huolellisesti ja levitä tasaiset kerrokset. Anna kuivua ohjeen mukaan ennen seuraavaa kerrosta ja käyttöönottoa.

Huomioi ennen työtä

Puolikiiltävä viimeistely. Ohenne: Thinner 811 (No 1). Ei jatkuvaan vesiupotukseen.

Määrän arviointi

Laskurissa käytettävä riittoisuus: 11 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.