Hempel Primer Undercoat

Hempel Primer Undercoat on peittävä yksikomponenttinen pohja- ja välimaali. Se tasaa alustaa ennen veneen pintamaalausta.

Sopiva käyttökohde

Lasikuitu-, puu- ja teräspinnoille vesilinjan yläpuolella, yhteensopivan yksikomponenttisen pintamaalin alle.

Työjärjestys

1. Puhdista ja esikäsittele pinta. Poista irtonainen maali ja hiontapöly.
2. Sekoita pohjamaali ja levitä ohjeen mukaiset kerrokset.
3. Anna kuivua, hio tarvittaessa ja viimeistele yhteensopivalla pintamaalilla.

Huomioi ennen työtä

Ohenne ja työkalujen puhdistus: Hempel Thinner 811 (No 1). Ei vesilinjan alapuoliseksi pohjamaaliksi.

Määrän arviointi

Laskurissa käytettävä riittoisuus: 12 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.