Hempel Sealer 599 0,75L

Hempel Sealer 599 on ohut kaksikomponenttinen epoksikylläste huokoisille pinnoille. Se tunkeutuu alustaan ennen jatkokäsittelyä.

Sopiva käyttökohde

Puulle ja vanerille sekä gelcoatista puhdistetulle lasikuitulaminaatille valmistajan korjausjärjestelmän mukaan. Vesilinjan ylä- ja alapuolelle.

Työjärjestys

1. Puhdista ja kuivaa huokoinen alusta huolellisesti.
2. Sekoita perusta ja kovete valmistajan ilmoittamassa suhteessa.
3. Levitä kylläste ja jatka sopivalla pohja- tai pintakäsittelyllä ohjeen mukaisessa ajassa.

Huomioi ennen työtä

Ei valmis pintalakka. Ohenne ja työkalujen puhdistus: Thinner 845 (No 5) tuoteselosteen mukaan.

Määrän arviointi

Laskurissa käytettävä riittoisuus: 10 m²/l yhdellä kerroksella. Käytännön menekki voi olla suurempi. Yksi kerros ei välttämättä riitä uuden pinnan koko käsittelyyn.

Tuote ja tarkat valmistajaohjeet

Avaa tuotteen sivu Venemaalit.fi:ssä

Avaa valmistajan tai toimittajan tuotekohtainen ohje

Tämä ohje auttaa työn suunnittelussa. Pakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita sekä eräkohtaista valmistajan tuoteselostetta on noudatettava. Tarkista ajantasaiset ajat ja olosuhderajat ennen työtä.