Epifanes NonSkid Deckcoating 0,75L Valkoinen

Tee veneen kannelle tai kulkupinnalle puolikiiltävä liukuestoviimeistely. Epifanes NonSkid Deckcoating on yksikomponenttinen maali, jossa liukuestehelmet ovat valmiina. Se levitetään asianmukaisen pohjustuksen ja tiiviin pintamaalijärjestelmän päälle vesilinjan yläpuolelle. Huolellinen sekoitus ja lyhytnukkainen tela auttavat jakamaan helmet tasaisesti koko alueelle.

1. Tee suojaava pohjarakenne

Puhdista ja pohjusta alusta materiaalin mukaan. Tee yhteensopiva tiivis kiiltävä pintamaalaus; toimitetun järjestelmän mukaan 2 kiiltävää kerrosta ennen NonSkidiä. Noudata niiden kuivumisohjeita.

2. Sekoita helmet tasaisesti

Sekoita maali perusteellisesti ennen levitystä ja työn aikana. Älä lisää erillisiä helmiä valmiiseen tuotteeseen ilman valmistajan ohjetta.

3. Levitä telalla

Käytä lyhytnukkaista telaa ja työstä tasaisesti. Ruiskutusta ei suositella. Älä tee paksua märkää kertakerrosta.

venemaalit.fi

Epifanes NonSkid Deckcoating 0,75L Valkoinen - työn jatko

4. Tee kaksi liukuestekerrosta

+20 °C:ssa kerrosväli noin 24 h. Noudata tuotteen omaa kerrosväliä ja pidä pinta puhtaana. Viimeistelykerrosten väliin ei tehdä liukuesteen poistavaa tasoitushiontaa.

5. Anna kovettua

Toimitetun ohjeen mukaan vähintään noin 72 h ennen kovaa käyttöä, kylmässä pidempään. Älä vahaa liukuestepintaa. Noudata pakkauksen turvallisuus- ja kuivumisohjeita.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-puolikiiltävä liukuestemaali
Käyttö	Kansi- ja kulkupinnat vesilinjan yläpuolella
Liukueste	Polypropeenihelmet valmiina
Työväline	Lyhytnukkainen tela
Liukuestekerrokset	2
Päällemaalaus +20 °C	Noin 24 h

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä pohjustusta ja tiivistä pintamaalijärjestelmää tekemättä. Liika telaus voi jakaa helmet epätasaisesti. Älä vahaa valmista liukuestepintaa.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-104

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi