Epifanes RapidClear Lakka 0,75L

Suojaa veneen puuosat nopeasti rakentuvalla puolikiiltävällä pinnalla. Epifanes RapidClear on yksikomponenttinen UV-suojattu puuviimeistely sisälle ja ulos vesilinjan yläpuolelle. Se sopii myös tiikille sekä rakentavaksi pohjalakaksi valitulle Epifanes-viimeistelylle. Huolelliset pohjatyöt ja riittävä kerrosmäärä tarvitaan nopeasta kuivumisesta huolimatta.

1. Puhdista ja hio

Rasvanpoista puu ja hio paljas pinta P180, ehjä vanha lakka P240. Poista pöly ja kuivaa.

2. Valmistele ensimmäinen kerros

Sekoita lakka hyvin. Noudata oman pakkauksen ja valitun lakkausjärjestelmän ensimmäisen kerroksen ohennusohjetta. Sivellinohenne on Epifanes Brushthinner; vältä tarpeetonta ohennusta.

3. Rakenna suojakalvo

Uuden puun tässä järjestelmässä ensimmäinen kerros ja 5-6 jatkokerrosta. Levitä ohuita tasaisia kerroksia; ohennus jatkokerroksissa vain ohjeen mukaan.

venemaalit.fi

Epifanes RapidClear Lakka 0,75L - työn jatko

4. Noudata kuivumista

+20 °C:ssa kerrosväli noin 6 h, +10 °C:ssa 10 h. Hiontapoikkeuksen enimmäisväli tarkistetaan valitusta järjestelmästä; pitkän tauon jälkeen hio ja puhdista.

5. Viimeistele haluttu pinta

Puolikiiltäväksi jätettävä pinta viimeistellään RapidClearilla. Kiiltävään jatkolakkaukseen tehdään järjestelmän mukainen P220-hionta. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen turvallisuusohjetta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-UV-suojattu puolikiiltävä puuviimeistely
Käyttö	Sisällä/ulkona vesilinjan yläpuolella
Päällelakkaus +20 °C / +10 °C	Noin 6 h / 10 h
Vanhan ehjän pinnan huolto	Puhdistus, P240 ja vähintään 2 kerrosta
Ohennus	Valitun tuote-/järjestelmäohjeen mukaan
Kiiltävä jatkolakka	Järjestelmän mukainen hionta ja yhteensopiva lakka

Tavalliset virheet ja huolto

Älä sekoita puolikiiltoa satiiniin tai mattaan. Älä yhdistä eri järjestelmien ensimmäisen kerroksen ohennusta ja hiontapoikkeuksia yhdeksi yleissäännöksi.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-006

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi