# Epifanes RapidCoat Lakka 0,75L

Anna puulle lämmin tiikinsävy ja puolikiiltävä viimeistely. Epifanes RapidCoat on nopeasti kuivuva yksikomponenttinen puukäsittely vesilinjan yläpuolelle sisälle ja ulos. Kerrokset syventävät väriä, joten kokeile sävy ensin. Halutun värin jälkeen kokonaisuus viimeistellään RapidClearilla tai käyttökohteeseen sopivalla yhteensopivalla lakalla.

### 1. Tee koepala ja pohjatyö

Puhdista ja rasvanpoista puu. Hio paljas pinta P180 ja ehjä vanha lakka P240. Koepala näyttää kerrosten vaikutuksen väriin.

### 2. Tasaa imeytyminen tarvittaessa

Uudelle puulle voidaan tehdä RapidClear-pohjakerros ennen sävytystä. Noudata sen kuivumisohjetta.

### 3. Rakenna haluttu sävy

Sekoita RapidCoat ja levitä ohuita kerroksia. Ohennus järjestelmäohjeessa 0-10 % Epifanes Brushthinnerilla. Kerrosväli noin 6 h +20 °C:ssa.

venemaalit.fi

# Epifanes RapidCoat Lakka 0,75L - työn jatko

### 4. Hio tauon jälkeen

Älä lakkaa märkää märälle. Yli 72 tunnin tauon jälkeen karhenna P280-320-paperilla tai hienolla hiomahuovalla ja poista pöly.

### 5. Viimeistele kirkkaalla

Kun sävy on sopiva, jatka RapidClearilla. Valmistajan yhdistelmässä RapidCoat + RapidClear yhteensä vähintään 6 kerrosta. Korkeakiiltoinen jatkolakka valitaan omana järjestelmänään.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tyyppi | 1K-tiikinsävyinen puolikiiltävä puuviimeistely |
| Käyttö | Sisällä/ulkona vesilinjan yläpuolella |
| Kerrosväli +20 °C | Noin 6 h |
| Sävyn rakentaminen | Kerrokset syventävät väriä; koepala |
| Kirkas jatkotuote | RapidClear |
| Yhdistelmän kerrokset | RapidCoat + RapidClear vähintään 6 |

## Tavalliset virheet ja huolto

Älä tummenna pintaa turhaan jatkamalla sävykerroksia riittävän värin jälkeen. Rakenna loppusuoja kirkkaalla yhteensopivalla tuotteella.

## Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-007

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi