Epifanes Rubbed Effect Matta lakka 1L

Viimeistele veneen sisätilojen lakatut puuosat lämpimän satiinipintaisiksi. Epifanes Rubbed Effect on yksikomponenttinen sisälakka valmiin kiiltävän lakkarakenteen päälle. Se sopii myös ehjän vanhan sisälakan huoltoon. Uudelle puulle tehdään ensin rakentava kirkaslakkaus, jonka jälkeen Rubbed Effect antaa halutun hillityn pinnan.

1. Tee pohjalakkaus

Rakenna uudelle puulle kiiltävä suojaava lakkakalvo. Tarkista vanhan sisälakan kunto ja poista irtoavat kohdat.

2. Hio ja puhdista

Puhdista pohjalakka ja hio P240-paperilla. Poista pöly ennen viimeistelyä.

3. Sekoita ja ohenna tarvittaessa

Sekoita himmennysaine tasaisesti. Ensimmäisen huoltokerroksen voi ohentaa kevyesti Epifanes Brushthinnerilla.

venemaalit.fi

Epifanes Rubbed Effect Matta lakka 1L - työn jatko

4. Levitä kaksi kerrosta

Levitä 2 tasaista kerrosta. +20 °C:ssa seuraava kerros noin 12 h, +10 °C:ssa 24 h. Älä lakkaa märkää märälle.

5. Anna kuivua sisätilassa

Huolehdi ilmanvaihdosta ja pakkauksen mukaisesta suojauksesta. Käytä tätä lakkaa sisäpinnoilla; valitse ulos Woodfinish Matte.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-satiininen sisälakka
Pohja	Rakentava kiiltävä lakkakalvo
Viimeistely	2 kerrosta
Välihionta ennen viimeistelyä	P240
Päällelakkaus +20 °C / +10 °C	12 h / 24 h
Ohenne	Epifanes Brushthinner

Tavalliset virheet ja huolto

Älä valitse ulkokäyttöön tai korvaa rakentavia pohjalakkakerroksia pelkällä satiiniviimeistelyllä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (englanniksi, PDF) - EN-004

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi