Epifanes Spraythinner Ohenne 1L

Valitse yksikomponenttisen Epifanes-maalin tai lakan ruiskutukseen sille tarkoitettu Spraythinner. Tämä nopeasti haihtuva ohenne säädetään pinnoitteen oman ruiskuohjeen mukaan. Sitä käytetään myös valmistajan määrittelemissä rasvanpoistotöissä ennen hiontaa. Se ei korvaa polyuretaani-, PP- tai epoksijärjestelmien omia kaksikomponenttisten tuotteiden ohenteita.

1. Varmista käyttötapa

Tarkista 1K-pinnoitteen ohjeesta Spraythinnerin soveltuvuus ruiskutukseen tai rasvanpoistoon.

2. Sekoita ja mittaa

Sekoita maali tai lakka ensin. Lisää vain sen ruiskutusohjeen sallima määrä ja käytä ohjeenmukaisia laiteasetuksia.

3. Tee hallittu koeruiskutus

Tarkista levittyvyys ja kalvo ennen koko pintaa. Älä korvaa oikeaa säätöä yliohentamalla.

venemaalit.fi

Epifanes Spraythinner Ohenne 1L - työn jatko

4. Rasvanpoista ennen hiontaa

Jos järjestelmä sallii tämän puhdistusaineen, pyyhi puhtailla liinoilla ja vaihda likaantunut liina. Anna liuottimen haihtua kokonaan.

5. Pidä järjestelmät erillään

Älä käytä tätä 2K-PU:n, PP:n tai epoksin yleisohenteena. Noudata maalin ja liuottimen suojaus-, ilmanvaihto- ja jäteohjeita.

Tekniset tiedot

Tyyppi	1K-ruiskuohenne
Ohennus	Ruiskutettavan tuotteen oman ohjeen mukaan
Muu käyttö	Järjestelmässä erikseen sallittu rasvanpoisto
Haihtuminen	Anna haihtua ennen hiontaa/jatkomaalia
2K-järjestelmät	Omat järjestelmäohenteet

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä yleisenä 2K-ohenteena tai kaada rasvanpoistoainetta suoraan koko pinnalle. Likainen liina levittää rasvaa uudelleen.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan ohenninvalikoima - SPRAYTHINNER-1K

Toimitettu suomenkielinen ohje tai käännös on arkistoitu tarkistussummineen; linkki vie valmistajan alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi