Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Työohje / Suomi

Lisää pitävä pintarakennus yhteensopivaan kansimaaliin tai lakkaan. Hempel Anti-Slip Pearls ovat maalin joukkoon sekoitettavia liukuestehelmiä kansille ja muille kävelyalueille. Ne eivät ole itsenäinen pinnoite: pohjustus, kuivuminen ja käyttöönotto määräytyvät valitun maalin mukaan. Sekoita helmet tasaisesti ja kokeile haluttu karheus pienelle alueelle.

1. Valitse pinnoite

Varmista kävelypintaan soveltuva Hempel-maali tai -lakka ja sen pohjustus. Helmillä ei korjata puutteellista pohjasuojausta. Tarkista valmiiksi rakeistetun maalin lisäainetarve erikseen.

2. Annostele

Saatavan valmistajan PDS:n annos on 50 g / 0,75 l maalia. Varmista annos myyntipakkauksesta ja käytettävän pinnoitteen ohjeesta. PDS toukokuu 2018; lisäainetta koskeva annostus tarkistetaan erityisesti nykyiseen maalijärjestelmään.

3. Sekoita tasaisesti

Sekoita helmet huolellisesti maaliin tai lakkaan, kunnes seos on tasainen. Älä jätä rakeita kasautumaan. Tee koealue halutun rakenteen arvioimiseksi.

Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Työn jatko / Suomi

4. Levitä telalla

Yleensä yksi rakenteen tuova kerros; toinen lisää tarvittaessa karheutta. Säilytä maalin oman järjestelmän vaatima kerrosmäärä ja kuivakalvo. Ohenne valitaan vain maalin ohjeesta.

5. Anna kovettua ja huolla

Kuivuminen, kerrosvälit ja käyttöönotto määräytyvät maalista. Ylimaalausajan ylityttyä puhdista, kuivaa, karhenna ja poista pöly maalin ohjeen mukaan. Pidä pinta rasvattomana; ei liukkaaksi vahaamista.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Maaliin tai lakkaan sekoitettava liukuestelisäaine
Käyttö	Yhteensopivat kansi- ja kävelypintojen pinnoitteet
Annostus lähteessä	50 g / 0,75 l maalia; tarkista nykyinen pakkaus
Levitys	Tasainen sekoitus ja tela
Kuivuminen / ohenne	Valitun maalin tai lakan mukaan
Lähde	Valmistajan saatava PDS, toukokuu 2018

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä helmiä itsenäisenä pinnoitteena tai vähennä maalin suojaavia kerroksia pintarakenteen perusteella. Älä lisää helmiä valmiiksi rakeistettuun maaliin ilman tarvetta ja yhteensopivuuden varmistusta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (PDF) - 69070

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Arbetsanvisning / Svenska

Ge kompatibel däcksfärg eller lack en greppande ytstruktur. Hempel Anti-Slip Pearls är halkskyddspärlor som blandas i färg för däck och andra gångytor. De är ingen fristående beläggning: grundmålning, torkning och ibruktagande bestäms av den valda färgen. Blanda pärlorna jämnt och prova önskad strävhet på ett litet område.

1. Välj beläggning

Kontrollera att Hempel-färgen eller lacken och dess grundmålning är lämpliga för gångytor. Pärlorna kompenserar inte för bristande grundskydd. Kontrollera separat behovet av tillsats i färg som redan innehåller granulat.

2. Dosera

Doseringen i tillverkarens tillgängliga PDS är 50 g / 0,75 l färg. Kontrollera doseringen på försäljningsförpackningen och i beläggningens anvisning. PDS maj 2018; kontrollera särskilt tillsatsens dosering för det aktuella färgsystemet.

3. Blanda jämnt

Rör noggrant ner pärlorna i färgen eller lacken tills blandningen är jämn. Låt inte kornen bilda ansamlingar. Gör ett provområde för att bedöma önskad struktur.

Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Fortsättning / Svenska

4. Applicera med roller

Vanligen ett strukturgivande skikt; ett andra ökar vid behov strävheten. Behåll det antal skikt och den torrfilm som färgsystemet kräver. Välj förtunning endast utifrån färgens anvisning.

5. Låt härda och underhåll

Torkning, skiktintervall och ibruktagande bestäms av färgen. Om övermålningsintervallet överskridits: rengör, torka, rugga upp och avlägsna damm enligt färgens anvisning. Håll ytan fettfri; vaxa den inte hal.

Tekniska uppgifter

Typ	Halkskyddstillsats som blandas i färg eller lack
Användning	Kompatibla beläggningar för däck och gångytor
Dosering i källan	50 g / 0,75 l färg; kontrollera aktuell förpackning
Applicering	Jämn blandning och roller
Torkning / förtunning	Enligt vald färg eller lack
Källa	Tillverkarens tillgängliga PDS, maj 2018

Vanliga misstag och underhåll

Använd inte pärlorna som fristående beläggning och minska inte färgens skyddande skikt på grund av ytstrukturen. Tillsätt inte pärlor i färg som redan innehåller granulat utan att behov och kompatibilitet har bekräftats.

Tillverkarens källa och rådgivning

Tillverkarens produktdatablad (PDF) - 69070

Källan har arkiverats med kontrollsumma i innehållspaketet. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Work instructions / English

Add a grippy surface texture to a compatible deck paint or varnish. Hempel Anti-Slip Pearls are non-slip beads mixed into paint for decks and other walking areas. They are not a standalone coating: priming, drying and return to service are determined by the chosen paint. Mix the beads evenly and test the desired roughness on a small area.

1. Choose the coating

Confirm a Hempel paint or varnish suitable for walking surfaces and its priming system. Beads do not compensate for inadequate base protection. Check separately whether paint that already contains granules needs any additive.

2. Measure the dose

The available manufacturer PDS specifies 50 g / 0.75 l of paint. Confirm the dose on the sales packaging and in the coating instructions. PDS May 2018; check the additive dose specifically against the current paint system.

3. Mix evenly

Stir the beads thoroughly into the paint or varnish until uniform. Do not allow granules to accumulate. Make a test area to assess the desired texture.

Hempel Anti-Slip Pearls - Liukuestehelmet 150G

Continued / English

4. Apply with a roller

Usually one texture-forming coat; a second increases roughness if needed. Maintain the number of coats and dry film required by the paint's own system. Select thinner only from the paint instructions.

5. Allow to cure and maintain

Drying, recoating intervals and return to service are determined by the paint. If the recoating interval has been exceeded, clean, dry, abrade and remove dust according to the paint instructions. Keep the surface grease-free; do not make it slippery with wax.

Technical information

Type	Non-slip additive mixed into paint or varnish
Use	Compatible deck and walking-surface coatings
Dose in the source	50 g / 0.75 l of paint; check current packaging
Application	Uniform mixing and roller
Drying / thinner	According to the chosen paint or varnish
Source	Available manufacturer PDS, May 2018

Common mistakes and maintenance

Do not use the beads as a standalone coating or reduce protective paint coats because of the surface texture. Do not add beads to paint that already contains granules without confirming the need and compatibility.

Manufacturer source and advice

Manufacturer's product data sheet (PDF) - 69070

The source has been archived with its checksum in the content package. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.