Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Työohje / Suomi

Käsittele gelcoatin pienet pinttyneet tahrat kohdennetusti. Hempel Gelcoat Cleaning Gel on hioma-aineeton puhdistusgeeli ruoste-, pakokaasu-, vesilinja- ja lepuuttajajälkiin soveltuvilla gelcoat- ja maalipinnoilla. Geelimäinen koostumus helpottaa levitystä pystypinnalle. Kemiallinen vaikutus vähentää hankaamisen tarvetta; aine poistetaan huolellisella makeavesipesulla.

1. Valmistele ja suojaa

Puhdista Pre-Cleanilla ja poista pesuainejäämät. Suojaa ruostumaton teräs ja muut herkät materiaalit; kokeile tarvittaessa huomaamattomalle alueelle.

2. Ravista ja levitä

Ravista hyvin. Älä työskentele suorassa auringossa. Levitä siveltimellä vain tahriintuneelle alueelle.

3. Anna vaikuttaa

Odota valmistajan mukaisesti 15-30 minuuttia. Puhdistus perustuu kemialliseen vaikutukseen; voimakas hankaaminen ei ole menetelmän lähtökohta.

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Työn jatko / Suomi

4. Pese pois

Poista geeli korkeapaineisella makeavesipesulla PDS:n mukaan. Sovita paine ja etäisyys pinnan kestävyyteen ja huolehdi pesuvesistä.

5. Arvioi viimeistely

Viimeistele soveltuva sileä pinta halutessasi Custom Marine Polishilla ja vahalla. Älä vahaa liukuestepintaa. Noudata pakkauksen ja SDS:n suojausohjeita.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Hioma-aineeton puhdistusgeeli
Kohteet	Pienet tahrat soveltuvilla gelcoat- ja maalipinnoilla
Levitys	Sivellin, myös pystypinnoille
Vaikutusaika	15-30 min
Poisto	Makeavesipainepesu alustan kestävyyden mukaan
Huomio	Happamat komponentit; ruostumaton teräs suojattava

Tavalliset virheet ja huolto

Pidempi vaikutusaika tai voimakkaampi hankaus ei automaattisesti paranna puhdistusta. Noudata tuotteen omaa työjärjestystä, suojaa viereiset pinnat ja poista kaikki ainejäämät. Arvioi puhdistetun pinnan kunto ennen erillistä öljy-, kiillotus- tai maalauskäsittelyä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L 69017 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Punktbehandla små, envisa fläckar på gelcoat. Hempel Gelcoat Cleaning Gel är en rengöringsgel utan slipmedel för rost-, avgas-, vattenlinje- och fendermärken på lämpliga gelcoat- och målade ytor. Gelkonsistensen underlättar applicering på vertikala ytor. Den kemiska verkan minskar behovet av gnidning; medlet avlägsnas genom noggrann tvättning med färskvatten.

1. Förbered och skydda

Rengör med Pre-Clean och avlägsna rengöringsmedelsresterna. Skydda rostfritt stål och andra känsliga material; prova vid behov på ett undanskymt område.

2. Skaka och applicera

Skaka väl. Arbeta inte i direkt solljus. Applicera med pensel enbart på det fläckade området.

3. Låt verka

Vänta 15-30 minuter enligt tillverkarens anvisning. Rengöringen bygger på kemisk verkan; kraftig gnidning är inte metodens utgångspunkt.

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Fortsättning / Svenska

4. Tvätta bort

Avlägsna gelen med högtryckstvätt med färskvatten enligt PDS. Anpassa tryck och avstånd efter ytans tålighet och ta hand om tvättvattnet.

5. Bedöm efterbehandlingen

Efterbehandla vid behov en lämplig slät yta med Custom Marine Polish och vax. Vaxa inte halkskyddsytor. Följ skyddsanvisningarna på förpackningen och i SDS.

Tekniska uppgifter

Typ	Rengöringsgel utan slipmedel
Användningsområden	Små fläckar på lämpliga gelcoat- och målade ytor
Applicering	Pensel, även på vertikala ytor
Verkningstid	15-30 min
Borttagning	Högtryckstvätt med färskvatten efter underlagets tålighet
Observera	Sura komponenter; rostfritt stål måste skyddas

Vanliga misstag och underhåll

Längre verkningstid eller kraftigare gnidning förbättrar inte automatiskt rengöringen. Följ produktens egen arbetsordning, skydda intilliggande ytor och avlägsna alla medelrester. Bedöm den rengjorda ytans skick före separat oljning, polering eller målning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L 69017 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Work instructions / English

Target small, stubborn stains on gelcoat. Hempel Gelcoat Cleaning Gel is a non-abrasive cleaning gel for rust, exhaust, waterline and fender marks on suitable gelcoat and painted surfaces. Its gel consistency makes application to vertical surfaces easier. Chemical action reduces the need for rubbing; remove the product by thorough fresh-water washing.

1. Prepare and protect

Clean with Pre-Clean and remove detergent residues. Protect stainless steel and other sensitive materials; test on an inconspicuous area if necessary.

2. Shake and apply

Shake well. Do not work in direct sunlight. Apply with a brush only to the stained area.

3. Allow to act

Wait 15-30 minutes as instructed by the manufacturer. Cleaning relies on chemical action; vigorous rubbing is not the starting point of this method.

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L

Continued / English

4. Wash off

Remove the gel with high-pressure fresh-water washing according to the PDS. Adjust the pressure and distance to the surface's resistance and manage the wash water.

5. Assess the finish

If desired, finish a suitable smooth surface with Custom Marine Polish and wax. Do not wax non-slip surfaces. Follow the protective measures on the packaging and in the SDS.

Technical information

Type	Non-abrasive cleaning gel
Applications	Small stains on suitable gelcoat and painted surfaces
Application	Brush, including vertical surfaces
Contact time	15-30 min
Removal	Fresh-water pressure washing according to substrate resistance
Note	Acidic components; protect stainless steel

Common mistakes and maintenance

A longer contact time or harder rubbing does not automatically improve cleaning. Follow the product's own working sequence, protect adjacent surfaces and remove all product residues. Assess the cleaned surface before a separate oiling, polishing or painting treatment.

Manufacturer source and advice

Hempel Gelcoat Cleaning Gel 0,5L 69017 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.