Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Työohje / Suomi

Irrota gelcoatiin pinttynyt vesilinjan kellastuma ja vaikeat tahrat. Hempel Gelcoat Cleaning Powder sekoitetaan makean veden kanssa tahnaksi, joka vaikuttaa kosteana ennen harjausta ja huuhtelua. Jauhe soveltuu myös suurten, likaa keräävien gelcoat-alueiden pesuun. Se on puhdistusaine, joten vaurioiden täyttö ja pinnan viimeistely tehdään erikseen.

1. Esipese

Puhdista pinta Boat Shampoolla ja huuhtele. Suojaa erityisesti ruostumattomat teräsosat ja muut herkät viereiset materiaalit.

2. Sekoita tahna

Sekoita jauheeseen riittävästi makeaa vettä levitettävän tahnan muodostamiseksi. Tuoteseloste ei määrää yleistä numeerista sekoitussuhdetta.

3. Levitä ja odota

Levitä tahnakerros tahroille. Anna vaikuttaa noin 10-20 minuuttia niin, että tahna pysyy kosteana.

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Työn jatko / Suomi

4. Harjaa ja huuhtele

Harjaa pehmeällä harjalla aineen ollessa vielä kosteaa. Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kaikki jäämät ovat poistuneet.

5. Viimeistele pinnan mukaan

Sileälle soveltuvalle pinnalle voidaan käyttää Custom Marine Polishia ja Wax- tai Wax TecCel -vahaa. Liukuestepintoja ei vahata. Noudata pakkauksen ja SDS:n turvallisuusohjeita.

Tekniset tiedot

Alusta	Gelcoat
Poistettava lika	Kellastumat, ruostetahrat, pakokaasujäämät, noki, vesilinjan lika
Valmistelu	Tahna jauheesta ja makeasta vedestä
Vaikutusaika	10-20 min; tahna kosteana
Työväline	Pehmeä harja
Huomio	Suojaa ruostumaton teräs happamilta komponenteilta

Tavalliset virheet ja huolto

Pidempi vaikutusaika tai voimakkaampi hankaus ei automaattisesti paranna puhdistusta. Noudata tuotteen omaa työjärjestystä, suojaa viereiset pinnat ja poista kaikki ainejäämät. Arvioi puhdistetun pinnan kunto ennen erillistä öljy-, kiillotus- tai maalauskäsittelyä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg 67536 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Arbetsanvisning / Svenska

Avlägsna envis gulning vid vattenlinjen och svåra fläckar på gelcoat. Hempel Gelcoat Cleaning Powder blandas med färskvatten till en pasta som hålls fuktig under verkningstiden före borstning och sköljning. Pulvret lämpar sig även för rengöring av stora gelcoatytor som samlar smuts. Det är ett rengöringsmedel; skador fylls och ytan efterbehandlas separat.

1. Förtvätta

Rengör med Boat Shampoo och skölj. Skydda särskilt rostfria ståldelar och andra känsliga intilliggande material.

2. Blanda pastan

Blanda pulvret med tillräckligt med färskvatten för att få en pasta som går att applicera. Produktdatabladet anger inget allmänt numeriskt blandningsförhållande.

3. Applicera och vänta

Lägg ett lager pasta på fläckarna. Låt verka i cirka 10-20 minuter och håll pastan fuktig.

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Fortsättning / Svenska

4. Borsta och skölj

Borsta med en mjuk borste medan medlet fortfarande är fuktigt. Skölj med rikligt med vatten tills alla rester har avlägsnats.

5. Efterbehandla efter ytan

På en lämplig slät yta kan Custom Marine Polish och Wax eller Wax TecCel användas. Vaxa inte halkskyddsytor. Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen och i SDS.

Tekniska uppgifter

Underlag	Gelcoat
Smuts som avlägsnas	Gulning, rostfläckar, avgasrester, sot och smuts vid vattenlinjen
Beredning	Pasta av pulver och färskvatten
Verkningstid	10-20 min; håll pastan fuktig
Verktyg	Mjuk borste
Observera	Skydda rostfritt stål mot sura komponenter

Vanliga misstag och underhåll

Längre verkningstid eller kraftigare gnidning förbättrar inte automatiskt rengöringen. Följ produktens egen arbetsordning, skydda intilliggande ytor och avlägsna alla medelrester. Bedöm den rengjorda ytans skick före separat oljning, polering eller målning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg 67536 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Work instructions / English

Remove stubborn waterline yellowing and difficult stains from gelcoat. Hempel Gelcoat Cleaning Powder is mixed with fresh water to form a paste, which is kept moist during its contact time before brushing and rinsing. The powder is also suitable for cleaning large gelcoat areas that collect dirt. It is a cleaner; filling damage and finishing the surface are separate operations.

1. Pre-wash

Clean with Boat Shampoo and rinse. Protect stainless steel parts and other sensitive adjacent materials in particular.

2. Mix the paste

Mix the powder with enough fresh water to form a spreadable paste. The product data sheet does not specify a general numerical mixing ratio.

3. Apply and wait

Apply a layer of paste to the stains. Leave for approximately 10-20 minutes, keeping the paste moist.

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg

Continued / English

4. Brush and rinse

Brush with a soft brush while the product is still moist. Rinse with plenty of water until all residues have been removed.

5. Finish according to the surface

Custom Marine Polish and Wax or Wax TecCel may be used on a suitable smooth surface. Do not wax non-slip surfaces. Follow the safety instructions on the packaging and in the SDS.

Technical information

Substrate	Gelcoat
Dirt removed	Yellowing, rust stains, exhaust residues, soot and waterline dirt
Preparation	Paste made from powder and fresh water
Contact time	10-20 min; keep the paste moist
Tool	Soft brush
Note	Protect stainless steel from acidic components

Common mistakes and maintenance

A longer contact time or harder rubbing does not automatically improve cleaning. Follow the product's own working sequence, protect adjacent surfaces and remove all product residues. Assess the cleaned surface before a separate oiling, polishing or painting treatment.

Manufacturer source and advice

Hempel Gelcoat Cleaning Powder 0,75Kg 67536 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.