# Hempel Teak Cleaner 750g

Työohje / Suomi

Puhdista tiikkikansi ennen seuraavaa puunkäsittelyä. Hempel Teak Cleaner on puhdistusjauhe tiikille ja muille soveltuville puupinnoille vesilinjan yläpuolella. Jauhe levitetään vedellä kostutetulle puulle, pidetään kosteana ja harjataan pois huuhteluveden kanssa. Tuote sopii etenkin laajojen puualueiden pesuun; suojaa metalliosat huolellisesti.

### 1. Suojaa ympäristö

Suojaa ruostumaton teräs ja muut herkät viereiset materiaalit. Poista öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet soveltuvalla pesuaineella ennen käsittelyä.

### 2. Kostuta puu

Kostuta käsiteltävä puupinta makealla vedellä. Älä käytä suorassa auringossa.

### 3. Levitä jauhe

Levitä jauhe tasaiseksi kerrokseksi siveltimellä. Lisää tarvittaessa vettä niin, että koko pesukerros pysyy kosteana.

### 4. Harjaa 10-15 minuutin kuluttua

Kun jauhe on edelleen kosteaa, harjaa pinta huolellisesti valmistajan ohjeen mukaisella jäykällä harjalla. Käsittele puuta vaurioittamatta.

# Hempel Teak Cleaner 750g

Työn jatko / Suomi

### 5. Huuhtele ja kuivaa

Huuhtele huolellisesti puhtaalla makealla vedellä. Käsittelyn voi tarvittaessa toistaa. Anna puun kuivua ennen seuraavaa pintakäsittelyä.

### 6. Valitse jatkohoito

PDS nimeää jatkotuotteiksi Teak Colour Restorerin ja Teak Oilin. Noudata niiden omia alusta-, kosteus- ja levitysohjeita sekä pakkauksen ja SDS:n turvallisuusohjeita.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Tuotetyyppi** | Puhdistusjauhe puulle |
| **Käyttö** | Soveltuvat puupinnat vesilinjan yläpuolella |
| **Levitys** | Kostutettu puu; tasainen kostea jauhekerros |
| **Vaikutusaika** | Noin 10-15 min, kerros pidetään kosteana |
| **Huuhtelu** | Runsas puhdas makea vesi |
| **Huomio** | Happamat komponentit voivat muuttaa ruostumattoman teräksen sävyä |

## Tavalliset virheet ja huolto

Pidempi vaikutusaika tai voimakkaampi hankaus ei automaattisesti paranna puhdistusta. Noudata tuotteen omaa työjärjestystä, suojaa viereiset pinnat ja poista kaikki ainejäämät. Arvioi puhdistetun pinnan kunto ennen erillistä öljy-, kiillotus- tai maalauskäsittelyä.

## Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Teak Cleaner 750g 67543 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

# Hempel Teak Cleaner 750g

Arbetsanvisning / Svenska

Rengör teakdäcket före nästa träbehandling. Hempel Teak Cleaner är ett rengöringspulver för teak och andra lämpliga träytor ovanför vattenlinjen. Pulvret appliceras på vattenfuktat trä, hålls fuktigt och borstas bort med sköljvattnet. Produkten lämpar sig särskilt för tvätt av stora träytor; skydda metalldelar omsorgsfullt.

### 1. Skydda omgivningen

Skydda rostfritt stål och andra känsliga intilliggande material. Avlägsna olja, fett och andra föroreningar med ett lämpligt rengöringsmedel före behandlingen.

### 2. Fukta träet

Fukta träytan som ska behandlas med sötvatten. Använd inte i direkt solljus.

### 3. Applicera pulvret

Applicera pulvret i ett jämnt skikt med pensel. Tillsätt vid behov vatten så att hela rengöringsskiktet hålls fuktigt.

### 4. Borsta efter 10-15 minuter

Medan pulvret fortfarande är fuktigt, borsta ytan noggrant med en styv borste enligt tillverkarens anvisning. Behandla utan att skada träet.

# Hempel Teak Cleaner 750g

Fortsättning / Svenska

### 5. Skölj och torka

Skölj noggrant med rent sötvatten. Behandlingen kan vid behov upprepas. Låt träet torka före nästa ytbehandling.

### 6. Välj fortsatt vård

PDS anger Teak Colour Restorer och Teak Oil som efterföljande produkter. Följ deras egna anvisningar för underlag, fukt och applicering samt förpackningens och säkerhetsdatabladets säkerhetsanvisningar.

## Tekniska uppgifter

| | |
|---|---|
| **Produkttyp** | Rengöringspulver för trä |
| **Användning** | Lämpliga träytor ovanför vattenlinjen |
| **Applicering** | Fuktat trä; ett jämnt, fuktigt pulverskikt |
| **Verkningstid** | Cirka 10-15 min, håll skiktet fuktigt |
| **Sköljning** | Rikligt med rent sötvatten |
| **Observera** | Sura komponenter kan förändra det rostfria stålets färg |

## Vanliga misstag och underhåll

Längre verkningstid eller kraftigare gnidning förbättrar inte automatiskt rengöringen. Följ produktens egen arbetsgång, skydda intilliggande ytor och avlägsna alla produktrester. Bedöm den rengjorda ytans skick före separat oljning, polering eller målning.

## Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Teak Cleaner 750g 67543 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

# Hempel Teak Cleaner 750g

Work instructions / English

Clean your teak deck before the next wood treatment. Hempel Teak Cleaner is a cleaning powder for teak and other suitable wood surfaces above the waterline. Apply the powder to water-dampened wood, keep it moist and brush it off with rinsing water. It is especially suitable for washing large wooden areas; protect metal parts carefully.

### 1. Protect the surroundings

Protect stainless steel and other sensitive adjacent materials. Remove oil, grease and other impurities with a suitable detergent before treatment.

### 2. Wet the wood

Dampen the wood surface to be treated with fresh water. Do not use in direct sunlight.

### 3. Apply the powder

Apply the powder as an even layer with a brush. Add water if necessary to keep the entire cleaning layer moist.

### 4. Brush after 10-15 minutes

While the powder is still moist, brush the surface thoroughly with a stiff brush as directed by the manufacturer. Avoid damaging the wood.

# Hempel Teak Cleaner 750g

Continued / English

### 5. Rinse and dry

Rinse thoroughly with clean fresh water. Repeat treatment if necessary. Allow the wood to dry before the next surface treatment.

### 6. Choose further care

The PDS specifies Teak Colour Restorer and Teak Oil as follow-up products. Follow their own substrate, moisture and application instructions, and the safety instructions on the package and in the SDS.

## Technical information

| | |
|---|---|
| **Product type** | Wood cleaning powder |
| **Use** | Suitable wooden surfaces above the waterline |
| **Application** | Dampened wood; an even, moist powder layer |
| **Treatment time** | Approximately 10-15 min; keep the layer moist |
| **Rinsing** | Plenty of clean fresh water |
| **Note** | Acidic components can discolour stainless steel |

## Common mistakes and maintenance

A longer treatment time or harder scrubbing does not automatically improve cleaning. Follow the product's own work sequence, protect adjacent surfaces and remove all residues. Assess the cleaned surface before a separate oiling, polishing or painting treatment.

## Manufacturer source and advice

Hempel Teak Cleaner 750g 67543 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.