HS Projektiöljy 500ml

HS Projektiöljy on sisäpuupintojen öljy, kun tavoitteena on säilyttää vaalean, juuri hiotun puun ilme. Se sopii esimerkiksi kalusteisiin, tasoihin, massiivipuuhun ja OSB:hen. Pyyhi imeytymätön öljy huolellisesti pois. Tee koepala: tummassa tai voimakkaasti kuvioidussa puussa liian runsas levitys voi jättää vaalean harson.

1. Valmistele sisäpuu

Poista vanha maali ja lakka kokonaan. Puhdista, hio hienosti noin P320 ja poista pöly.

2. Sekoita ja kokeile

Ravista tai sekoita tasaiseksi ja kokeile vaalean harson riski koepalaan.

3. Levitä ja pyyhi

Vähintään +10 °C. Levitä siveltimellä; poista ylimäärä kokonaan noin 5 min kuluttua ja kiillota tasaiseksi.

venemaalit.fi

HS Projektiöljy 500ml - työn jatko

4. Tee seuraavat käsittelyt

2-3 käsittelyä; kuivuminen noin 6-8 h, jatko noin 12 h. Huollossa yksi lisäkäsittely riittää usein.

5. Kuivata ja suojaa liinat

Lopullinen kovuus muutamassa päivässä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Vaaleaa ilmettä tavoitteleva sisäpuu
Kerrokset	2-3; huollossa usein yksi
Ylimäärä pois	Noin 5 min
Kuiva / jatkokäsittely	6-8 h / noin 12 h
Lämpötila	Vähintään +10 °C

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä ylimääräistä öljyä pintaan tai käsittele tummaa puuta ilman koepalaa.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-HS-PROJEKTIOLJY-500ML

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi