HS Tiikkiöljy

HS Tiikkiöljy on ulkona olevien puukalusteiden ja muiden puupintojen hoitoöljy. Se soveltuu tiikille sekä muille lehti- ja havupuille, massiivipuulle ja viilulle. Puhdista harmaantunut puu ennen öljyämistä. Levitä tasaisesti, pyyhi ylimäärä ja kiillota: pinnalle jäänyt öljy voi tehdä käsittelystä tahmean tai kirjavan.

1. Poista harmaus

Puhdista tai hio harmaantunut puu ensin. Muuten pinta voi tummua tai mustua öljyttäessä.

2. Hio ja puhdista

Valmistajan ohjekarkeus P180-320, pöly ja rasva pois, kuiva alusta.

3. Levitä ja imeytä

Levitä tasaisesti siveltimellä tai liinalla. Ylimäärä pois noin 20 min kuluttua.

venemaalit.fi

HS Tiikkiöljy - työn jatko

4. Kiillota uudelleen

Noin 1 h kuluttua poista jälkiöljy. Nykyohjeessa tarvittaessa uusinta 2-4 h kuluttua; tarkista oman pakkauksen ohje.

5. Kuivata ja huolla

Anna kuivua ennen käyttöä ja huolla ulkopinnan kunnon mukaan. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Ulkopuukalusteet, teak ja muut puut
Ylimäärä pois	Noin 20 min
Jälkikiillotus	Noin 1 h
Uusinta tarvittaessa	Nykyohjeessa 2-4 h; oma pakkaus tarkistettava
Riittoisuus	Valmistajan 500 ml pakkauksella noin 4-8 m²

Tavalliset virheet ja huolto

Älä öljyä harmaata heikkoa pintaa puhdistamatta. Älä jätä ylimäärää tahmeaksi kerrokseksi.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-HS-TIIKKIOLJY

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi