LeT Ohenne 500ml

Le Tonkinois Ohenne soveltuu liuotinpohjaisten Le Tonkinois -tuotteiden ohentamiseen tuotteen oman ohjeen mukaan sekä siveltimien ja työkalujen puhdistukseen. Sillä voi poistaa myös rasva-, hartsi- ja vahajäämiä. Käyttövalmiita lakkoja ei ohenneta automaattisesti: tarkista ensin lakan ohennustarve, levitystapa ja sallittu lisäysmäärä.

1. Tarkista käyttötarkoitus

Lue ohennettavan tuotteen oma ohje. Ei yleiseksi lisäaineeksi vesipohjaisiin pesuaineisiin tai kaikkiin öljyihin.

2. Mittaa sallittu lisäys

Vernis ja Marine N°1 normaalisti ohentamatta; ruiskutuksessa tarvittaessa enintään 10 %. Muiden tuotteiden määrä niiden omasta ohjeesta.

3. Puhdista työkalut

Poista enin pinnoite ja puhdista välineet ohenteella ennen kuivumista. Käytä puhdasta työastiaa.

venemaalit.fi

LeT Ohenne 500ml - työn jatko

4. Poista rasva ja jäämät

Kokeile pinnan kesto huomaamattomaan kohtaan. Pyyhi puhtaalla liinalla, vaihda liinaa ja anna haihtua täysin ennen jatkokäsittelyä.

5. Suojaa ja kerää jäte

Hyvä ilmanvaihto sekä pakkauksen mukaiset käsineet ja silmiensuojaus. Ei viemäriin; käytetty liuotin vaarallisen jätteen keräykseen. Nielemistapauksessa älä oksennuta: noudata pakkauksen hätäohjetta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Isoalifaattipohjainen liuotin
Pakkaus	0,5 l
Käyttö	Tuotekohtainen ohennus, työkalut ja rasvanpoisto
Lakkojen sivellintyö	Normaalisti ei ohennusta
Vernis / Marine N°1 ruiskutus	Tarvittaessa enintään 10 %
Leimahduspiste	Yli +62 °C

Tavalliset virheet ja huolto

Älä ohenna käyttövalmista lakkaa varmuuden vuoksi tai käytä yleistä prosenttia kaikkiin tuotteisiin. Liuotinta ei kaadeta viemäriin.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (18.8.2026, englanniksi, PDF) - LET-DILUTION

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi