LeT Työtasoöljy

Le Tonkinois Työtasoöljy on puisten työtasojen, kalusteiden ja muiden puupintojen kyllästysöljy. Se antaa puulle vettä hylkivän, avohuokoisen käsittelyn. Levitä ohuelti, anna imeytyä ja poista ylimääräinen öljy huolellisesti. Tuote sopii, kun haluat puun tuntua säilyttävän öljypinnan paksun lakkakalvon sijaan.

1. Valmistele puu

Puhdas, kuiva ja imevä alusta, puun kosteus enintään 14 %. Loppuhionta 180-240 puulajin mukaan, pöly ja pihka pois.

2. Sekoita ja tee koepala

Sekoita huolellisesti. Määritä tarvittava öljymäärä pienellä koealueella.

3. Levitä ja imeytä

Levitä tasaisesti siveltimellä, sienellä, telalla tai nukkaamattomalla liinalla. Anna imeytyä vähintään 20 min.

venemaalit.fi

LeT Työtasoöljy - työn jatko

4. Poista ylimäärä

Kerää imeytymätön öljy ja kiillota tasaiseksi valkoisella padilla. Toinen käsittely tarvittaessa; älä jätä märkää öljykalvoa.

5. Kuivata tuulettaen

Noin 6-12 h +20-23 °C:ssa öljymäärän ja olojen mukaan; varmista kuivuus ennen käyttöä. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Öljyiset liinat voivat kuumentua ja syttyä itsestään: älä jätä niitä myttyyn, vaan käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

Tekniset tiedot

Käyttö	Puiset työtasot ja kalustepinnat
Puun kosteus	Enintään 14 %
Loppuhionta	180-240 puulajin mukaan
Imeytysaika	Vähintään 20 min, sitten ylimäärä pois
Kuivuminen +20-23 °C	Noin 6-12 h olosuhteiden mukaan
Kulutus	1. käsittely 25-35 g/m²; 2. käsittely 5-10 g/m²

Tavalliset virheet ja huolto

Älä öljyä lian tai sulkevan lakkakalvon päälle. Imeytymätön öljy poistetaan, eikä kuivumista nopeuteta jättämällä paksua kerrosta pintaan.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (30.7.2024, englanniksi, PDF) - LET-WORKTOP-OIL

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi