MASTON Pellavaöljy

Maston Pellavaöljy on kylmäpuristettu öljy puun käsittelyyn sisällä ja ulkona. Se imeytyy puuhun ja syventää sen väriä; vaaleaan puuhun voi tulla kellertävä sävy. Levitä liinalla tai siveltimellä, anna imeytyä noin tunti ja pyyhi ylimäärä. Kuivata vähintään vuorokausi käsittelyjen välillä.

1. Puhdista

Puun tulee olla kuiva, puhdas ja imevä. Poista sulkeva vanha kalvo.

2. Kokeile

Tee koepala erityisesti vaalean puun kellertävän sävyn arvioimiseksi.

3. Levitä

Liinalla tai siveltimellä, tasaisesti puun imukyvyn mukaan.

venemaalit.fi

MASTON Pellavaöljy - työn jatko

4. Pyyhi ja toista tarvittaessa

Ylimäärä pois noin 1 h kuluttua. Vähintään 24 h ennen seuraavaa käsittelyä; pidempään jos pinta ei ole kuiva.

5. Kuivata ja käsittele liinat

Varmista kuivuus ennen käyttöä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kylmäpuristettu pellavaöljy
Käyttö	Puu sisällä ja ulkona
Imeytysaika	Noin 1 h ennen pyyhintää
Kerrosväli	Vähintään 24 h
Sävyvaikutus	Syventää puun väriä, voi kellertää

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä öljyä lammikoksi tai sekoita raakaöljyn kuivumista vernissan kuivumiseen.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-MASTON-PELLAVAOLJY

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi