MASTON Teak Oil Väritön

Maston Teak Oil on puupintojen hoitoöljy sisälle ja ulos. Valitse värittömän sävyn tuote ja tee koepala, sillä puulaji vaikuttaa lopputulokseen. Levitä ohut kerros puhtaalle, kuivalle puulle, anna imeytyä 15 minuuttia ja pyyhi ylimääräinen öljy. Usein yksi käsittely riittää; uusi tai kulunut puu voi tarvita enemmän.

1. Puhdista

Kuiva, puhdas ja imevä puu; suojaa viereiset pinnat.

2. Ravista ja kokeile

Ravista ja tee koepala valitulla sävyllä.

3. Levitä ohuelti

Nukkaamaton liina tai sivellin. Noudata oman pakkauksen olosuhdeohjetta, viite noin +15 °C ja RH enintään 80 %.

venemaalit.fi

MASTON Teak Oil Väritön - työn jatko

4. Pyyhi ylimäärä

15 min kuluttua ylimäärä pois. Normaalisti yksi käsittely; uusi tai kulunut puu voi tarvita lisäkäsittelyn.

5. Kuivata

Anna kuivua täysin ennen käyttöä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Puu sisällä ja ulkona
Sävy	Väritön
Imeytysaika	Noin 15 min
Riittoisuus	Noin 8-10 m²/l
Käsittelyt	Yleensä yksi, imukyvyn mukaan lisää

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä imeytymätöntä öljyä pintaan. Sekoita sävytetty tuote ja kokeile värivaikutus ennen koko työtä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuotesivu - REST-MASTON-TEAK-OIL-VARITON

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi