Pajutex Silkki Terassiöljy

Pajutex Silkki on ulkopuupintojen öljy terasseille, kalusteille, hirsille ja laudoituksille. Se sopii paljaalle puulle sekä aikaisemmin käsitellylle pinnalle, jos vanha käsittely ei muodosta sulkevaa kalvoa. Valitse haluttu sävy ja kokeile puulle. Levitä tasaisesti; mahdollista ohennusta ja uutta käsittelyä ohjaa pinnan imukyky.

1. Puhdista ja kuivaa

Kuiva ja imevä puu. Poista lika ja sulkeva vanha kalvo; pesun jälkeen kuivata kunnolla.

2. Sekoita ja kokeile sävy

Sekoita hyvin ja tee koepala. Käytä +5-25 °C:ssa toimittajan ohjeen mukaan.

3. Pohjusta tarvittaessa

Heikosti imevälle uudelle höyläpinnalle Silkki ohennettuna 10-30 % pineenitärpätillä.

venemaalit.fi

Pajutex Silkki Terassiöljy - työn jatko

4. Levitä ja tarvittaessa toista

Sivellin, tela tai sallittu ruiskumenetelmä. Uusi käsittely aikaisintaan 24 h ja vasta edellisen kuivuttua.

5. Huolla

Puhdista puupinnalle sopivalla aineella ja huolla Silkillä. Työkalut pineenitärpätillä. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Ulkopuupinnat
Ohenne	Pineeni-/havupuutärpätti
Pohjaohennus tarvittaessa	10-30 % heikosti imevälle höyläpinnalle
Riittoisuus	Höyläpinta 8-12 m²/l; huokoinen/sahattu 4-8 m²/l
Uusinta	Aikaisintaan 24 h
Työlämpötila	+5-25 °C

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä sulkevan kalvon tai muovin päälle. Anna pestyn puun kuivua ennen käsittelyä.

Lähde ja neuvonta

Toimittajan tuotekohtainen ohje - REST-PAJUTEX-SILKKI-KUULTOMAALI

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi