Pajutex Tervapella

Pajutex Tervapella on tervaa, pellavaöljyä ja pineenitärpättiä sisältävä ulkopuun käsittelyaine. Se antaa kuultavan tervanruskean pinnan esimerkiksi puukalusteisiin ja muihin imeviin ulkopuukohteisiin. Tuote on käyttövalmis eikä normaalisti vaadi ohennusta. Sekoita huolellisesti ja levitä puun imukyvyn mukaan; sisäpinnoille tai saunan lauteisiin sitä ei käytetä.

1. Valitse ulkopinta

Ei sisäkäyttöön eikä saunan lauteisiin. Poista vanha sulkeva käsittely.

2. Puhdista ja kuivaa

Kuiva imevä puu. +5-25 °C ja RH alle 80 %, ei heti sateen jälkeen.

3. Sekoita

Sekoita ennen käyttöä ja työn aikana. Normaalisti ei ohennusta.

venemaalit.fi

Pajutex Tervapella - työn jatko

4. Sivele

Yksi tasainen käsittely yleensä riittää; hyvin imevälle puulle toinen aikaisintaan 48 h kuluttua.

5. Anna kuivua ja huolla

Kuivuminen voi vaihdella noin vuorokaudesta varjossa jopa kahteen viikkoon. Työkalut pineenitärpätillä, sitten saippuapesu. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Vain ulkopuu
Koostumuspohja	Terva, pellavaöljy ja pineenitärpätti
Ohennus	Normaalisti ei tarvita
Riittoisuus	Höylä 8-12 m²/l; saha 4-8 m²/l
Uusinta tarvittaessa	Aikaisintaan 48 h
Olot	+5-25 °C, RH alle 80 %

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä sisällä tai lauteissa. Älä lisää toinen kerros automaattisesti ennen imeytymisen ja kuivumisen arviointia.

Lähde ja neuvonta

Toimittajan tuotekohtainen ohje - REST-PAJUTEX-TERVAPELLA

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi