Rustins Danish Oil

Rustins Danish Oil antaa sisäpuulle luonnollisen, avohuokoisen satiinipinnan. Se sopii esimerkiksi kalusteisiin, listoihin ja muihin puusepäntöihin. Levitä liinalla tai siveltimellä ja pyyhi ylimääräinen öljy pois. Ulkona käyttö edellyttää lisäkäsittelyjä ja säännöllistä huoltoa; tuote ei ole huoltovapaa ulkopinnan lakkajärjestelmä.

1. Puhdista paljas puu

Poista vanha maali, lakka, vaha ja lika. Tiikki ja iroko rasvanpoistetaan White Spiritillä; anna kuivua.

2. Sekoita

Sekoita hyvin kiiltoasteen tasaisuuden varmistamiseksi. Ihanteellinen lämpötila +15-25 °C, ei alle +5 °C.

3. Levitä ja pyyhi

Levitä liinalla tai siveltimellä; poista ylimäärä muutaman minuutin kuluttua.

venemaalit.fi

Rustins Danish Oil - työn jatko

4. Tee kolme käsittelyä

Paljaalle puulle 3 kerrosta. Kuivuminen noin 4-6 h olosuhteiden mukaan; uusi kerros vasta kuivalle pinnalle.

5. Huolla ja suojaa

Ulkona tarvitaan lisäkerroksia ja säännöllistä huoltoa. Ei oksalakan päälle. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Öljy-hartsiseos, satiini
Ensisijainen käyttö	Sisäpuu ja puusepäntyöt
Paljaan puun käsittelyt	3
Kuivuminen	Noin 4-6 h; jatko kuivuttua
Lämpötila	Ihanteellinen +15-25 °C, ei alle +5 °C
Riittoisuus	Noin 14 m²/l/kerros

Tavalliset virheet ja huolto

Älä käytä sekoittamatta tai jätä paksua öljykerrosta pintaan. Ulkokäytössä ei luvata huoltovapautta.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-RUSTINS-DANISH-OIL

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi