Rustins Tung Oil

Rustins Pure Tung Oil on puhdas tungöljy sisäpuun käsittelyyn. Se antaa luonnollisen, himmeän öljypinnan ja syventää puun sävyä. Levitä paljaalle, puhtaalle puulle, anna imeytyä ja pyyhi ylimäärä. Varaa käsittelyjen väliin vähintään vuorokausi hyvissä oloissa; tämän tuotteen valmistaja rajaa käytön sisätiloihin.

1. Pohjatyö

Paljas, sileäksi hiottu, puhdas ja kuiva puu. Poista vaha ja tee koepala.

2. Sekoita ja tarvittaessa ohenna

Ravista. Ensimmäiseen kerrokseen voidaan käyttää 40 % White Spiritiä; ei seuraaviin kerroksiin.

3. Levitä ja pyyhi

Levitä liinalla tai siveltimellä. Anna imeytyä noin 20 min ja pyyhi ylimäärä kokonaan.

venemaalit.fi

Rustins Tung Oil - työn jatko

4. Kuivata ja toista

Paljaalle puulle työohjeessa 3 käsittelyä. Vähintään 24 h kerrosväli hyvissä oloissa, pidempään jos ei ole kuiva. Ihanteellinen +15-25 °C; ei alle +10 °C tai hyvin kosteassa.

5. Anna kovettua

Muutama päivä ennen käyttöä; kuivuus varmistettava. Öljyiset liinat voivat syttyä itsestään. Älä kasaa niitä myttyyn; käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti. Huolehdi ilmanvaihdosta myös kuivumisen aikana.

Tekniset tiedot

Käyttö	Sisäpuu
Pinta	Luonnollinen himmeä öljypinta
Pyyhintä	Noin 20 min
Kerrosväli	Vähintään 24 h hyvissä oloissa
Riittoisuus	Noin 13 m²/l/kerros
Lämpötila	Ei alle +10 °C; vältä suurta ilmankosteutta

Tavalliset virheet ja huolto

Älä kopioi toisen tungöljytuotteen ulkokäyttöohjetta. Seuraavia kerroksia ei ohenneta ja märkä ylimäärä pyyhitään pois.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-RUSTINS-TUNG-OIL

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi