Spinnaker Yacht Varnish 1L

Spinnaker Yacht Varnish on perinteinen kiiltävä yksikomponenttinen venelakka puuosille sisällä ja ulkona vesilinjan yläpuolella. Se korostaa puun sävyä ja syyrakennetta. Käytä huolellisesti valmistellulle puulle tai yhteensopivalle ehjälle vanhalle lakkapinnalle. Ohut tasainen levitys ja kerrosten kunnollinen kuivuminen auttavat rakentamaan siistin lopputuloksen.

1. Puhdista ja hio

Poista irtoava vanha lakka, lika ja rasva. Hio puunsyiden suuntaan ja poista pöly.

2. Sekoita ja valitse levitys

Sivellin tai tela; valmistajan yleinen ohennus 5 % White Spiritiä. Ruiskutuksessa 20 %. Paljaan puun pohjakerros oman ohjeen mukaan.

3. Lakkaa ohuelti

Levitä tasainen kerros. Vältä valumia ja kuumaa, suorassa auringossa olevaa pintaa.

venemaalit.fi

Spinnaker Yacht Varnish 1L - työn jatko

4. Kuivata ja välihio

+20 °C:ssa pölykuiva noin 2-3 h ja seuraava kerros noin 24 h. Karhenna kuivunut pinta tarvittaessa, poista pöly ja tee seuraavat järjestelmäkerrokset.

5. Anna kovettua

Pintakuivuus ei ole täysi käyttölujuus. Suojaa kosteudelta ja kasteelta, huolehdi ilmanvaihdosta sekä lue pakkaus- ja SDS-ohjeet.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksikomponenttinen kiiltävä venelakka
Riittoisuus	Valmistajan luettelo noin 15-16 m²/l/kerros
Pölykuiva +20 °C	Noin 2-3 h
Kerrosväli +20 °C	Noin 24 h
Ohenne	White Spirit / mineraalitärpätti

Tavalliset virheet ja huolto

Älä jätä heikkoa vanhaa lakkaa uuden käsittelyn alle. Älä sovella Gold Fashionin COD-ohjetta automaattisesti tähän lakkaan.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-SPINNAKER-YACHT-VARNISH-1L

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi